



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel med	PrismaSeT G kapsling PrismaSeT P kapsling Prisma PH kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne Tett bakplate Perforert bakplate
Installert utstyr	Modulært utstyr
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	200 A
[In] merke ­ strøm	200 A at 40 °C
[Ip _k] tillatt peak ­ strøm	20 kA
I ² t på	6700000 A ² .s
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm ² Tilførsel: fleksible skinner, 20 x 3 mm Fordeling: quick-koble klem ­ lister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klem ­ lister (fase) , 12 x 4...10 mm ² (stiv) Fordeling: quick-koble klem ­ lister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klem ­ lister (nøytral) , 18 x 4...10 mm ² (stiv)
9 mm pol ­ bredde	48
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1,6 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASTA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,563 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	44,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------