

EVK8KS2PB40

Uttaksboks med vern for EVlink-montering
på Canalis KS-skinne for 7,4 kW
ladestasjon-2P-40A



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	KS busbar trunking KT busbar trunking EVlink parking EVlink Wallbox EVlink Wallbox Plus EVlink Smart Wallbox
Kompatibilitet	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT busbar trunking with KS type plug-in
Nominell effekt	7,4 kW

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Beskyttelse type enhet	1,0 x miniature circuit breaker (MCB) - 2P - 40 A på 230 V - C kurve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 2P - 40 A at 230 V - 30 mA type B-EV (Electric Vehicle)
Provided equipment	Miniature circuit breaker (MCB) Residual current device (RCD) Kabelnippel må bestilles separat
Monteringsmetode	Plug-in with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Lugs - ISO63 16 mm ² flexible Lugs - ISO63 16 mm ² rigid
Dørhengsling	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	Hvit (RAL 9001)
18 mm avstand	8
Bredde	444 mm
Dybde	133 mm
Døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	220 mm

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------