

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)

[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

Søk i nettstedet





[Hjem](#) / [Produkter](#) / [Utendørsbelysning](#) / [Gate- og veibelysning](#) / [Isaro Pro](#)

Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Utendørsbelysning

Innfelte og nedfelte
armaturer

Arkitektoniske lyskaster

Lyskaster for mindre
arealer

Lyskaster for
sportsanlegg

Veggarmaturer

Park- og pullerlbelysning

Gate- og veibelysning

Isaro Pro

Carat

CivITEQ

Flow

Isaro

Fotgjengerovergang

Nightsight

PRODUKTSØK

Bruk:

Monteringstype:

Lysfordeling:

Lyskilde:

185 produkter funnet

[Nullstil filter](#) [Flere søkemuligheter](#)

Isaro Pro



Orus

R2L2

Thor

Urba

Vidor

Vidoria

Tunnelbelysning

Master, armer og tilbehør

Lysstyringssystemer og nødlys

Installatørens valg

Last ned

☐

Denne informasjonen som PDF (.pdf)

☐ Brosjyre (.pdf)

☐ Bilde (.jpg)

☐ 3D BIM Revit-fil (.zip)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP

Denne robuste LED-gatelysarmaturen med høy ytelse tilbyr komfort og sikkerhet i alle gater og på alle veier

- Fremtidssikret: Optikk og forkoblingsutstyr kan om nødvendig oppgraderes på stedet. CMS-ekstrautstyr kan inkorporeres/oppgraderes i løpet av levetiden til 7-pinnens NEMA-kontakt. Avtakbar optikk og forkoblingsenhet gjør det enkelt å skifte ut komponenter
- Design som en enkelt å vedlikeholde inkludert flatglassdeksel og glatt avkjølingsdeksel i optimal størrelse
- Range of optics, tilt capability, tuneable flux and programmable driver facilitate optimisation of lighting design and minimisation of power consumption
- Åpning og inkorporering av Automatic Disconnect uten behov for verktøy for enkel og sikker adgang og ukompliserte elektriske test- og vedlikeholdsprosedyrer
- ANDRE ALTERNATIVER ER TILGJENGELIG (fargetemperatur, kontroller, montering, farge ...). Se myProduct for konfigurasjonsalternativer

Utførelse

Egnet for C5-korrosjonsklasseatmosfærer (ISO 9223:2012) uten ekstra belegg.

Variant GY-S: Armaturhus, topp: presstøpt aluminium, lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006 ikke-lakkert) og festeanordning presstøpt aluminium ikke-lakkert
Variant ANT: Armaturhus, topp, festeanordning: presstøpt aluminium strukturert antrasittgrå (linker RAL7043)
Andre RAL-farger på forespørsel.
Glass: 5 mm tykk
Fester: rustfritt stål

Installasjon og montering

Egnet for montering på mast Ø76 mm eller Ø60 mm (ved bestilling av korrekt versjon eller adapter).
Egnet for montering på side Ø60 mm eller Ø42 mm (ved bestilling av korrekt versjon eller adapter).
Justerbar skråstilling: 0° til +20° på mastetoppmontering og -15° til +15° på montering på arm i trinn på 5°.
Kabelinnføring for kabel Ø8 til 12 mm. Leveres klar til installering, komplett med integrert koblingsbrett montert på fabrikken, alt i én enkelt eske.

[go to myProduct Isaro Pro](#)

▼ Isaro Pro Small, smalstrålende veioptikk

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
IP 12L105-740 NR BPS CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	41	5369	3501745	LED	5.50	96276037
IP 12L35-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	15	2070	3501738	LED	5.50	96275832
IP 12L50-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	20	2851	3501744	LED	5.50	96276036
IP 12L50-740 NR BS3550 CL2 WS8 T60F GY ecoCALC DIALux RELUX	20	2851	3501733	LED	6.20	92904520
IP 12L70-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	27	3833	3501739	LED	5.50	96275842
IP 12L70-740 NR BS3550 CL2 WS8 T60F GY ecoCALC DIALux RELUX	27	3833	3501734	LED	6.20	92901943
IP 24L105-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	80	10632	3501746	LED	5.70	96276038
IP 24L35-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	28	4132	3501740	LED	5.70	96275858

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
IP 24L35-740 NR BS3550 CL2 WS8 T60F GY ecoCALC DIALux RELUX	28	4132	3501735	LED	6.40	92904539
IP 24L50-740 NR BP 3550 ZU CL2 WS8 -> ecoCALC DIALux RELUX	38	5690		LED	5.60	92930850
IP 24L50-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	38	5690	3501743	LED	5.70	96275903
IP 24L50-740 NR BS3550 CL2 WS8 T60F GY ecoCALC DIALux RELUX	38	5690	3501736	LED	6.40	92904540
IP 24L70-740 NR BP 3550 ZU CL2 WS10 -> ecoCALC DIALux RELUX	53	7630		LED	5.60	92930851
IP 24L70-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	53	7630	3501741	LED	5.70	96275868
IP 24L70-740 NR BS3550 CL2 WS10 T60F GY ecoCALC DIALux RELUX	53	7630	3501747	LED	6.50	92904522
IP 36L35-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	39	6180		LED	5.90	96276039
IP 36L50-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	55	8484		LED	5.90	96276040
IP 36L70-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	77	11337		LED	5.90	96276041
IP 36L70-740 NR BS3550 CL2 WS10 T60F GY ecoCALC DIALux RELUX	77	11337	3501748	LED	6.70	92905986
IP 36L85-740 NR BS3550 CL2 M60 ANT ecoCALC DIALux RELUX	94	13305		LED	5.90	96276042

► Isaro Pro Small, veikomfortoptikk

► Isaro Pro Small, bredstrålende veioptikk

► Isaro Pro Small, ekstra bredstrålende veioptikk

► Isaro Pro Small, ekstra smal veioptikk

► Isaro Pro Medium, Narrow road optic

► Isaro Pro Medium, Wide street optic

► Isaro Pro Medium, Wide street comfort optic

► Isaro Pro Medium, Wet road optic

► Isaro Pro Medium, Road comfort optic

► Isaro Pro Medium, Wide road optic

► Isaro Pro Medium, Extra wide street optic

- ▶ Isaro Pro Medium, Pedestrian crossing optic

-
- ▶ Isaro Pro Medium, Street comfort optic

-
- ▶ Isaro Pro Medium, Extra wide street comfort optic

-
- ▶ Isaro Pro Medium, Extra wide road optic

-
- ▶ Isaro Pro Medium, Extra narrow road optic

-
- ▶ Isaro Pro Medium, Extensive street optic

-
- ▶ Isaro Pro Medium, Staggered road optic

-
- ▶ Isaro Pro-tilbehør