

12 Bokser

Takbokser

Flexi+ bokser

Tilbehør bokser

Multibokser

Dekklokk

Click-Fix

Bokser med tilbehør for
Tehalit kanal

Koblingsbokser

- 73-3 Koblingsboks PH

- Koblingsboks 76

- Koblingsboks 77 PH

- Koblingsboks 78 IP44

- H78/44 Kobl.boks tom
IP44 PH

- Koblingsboks 78 IP55

- 80/55 Koblingsboks
IP55 PH- 82/55 Koblingsboks
IP55 PH- H78/44 Kobl.boks tom
IP44 SO- Koblingsboks 87 IP65
PH- Koblingsboks 87 IP65
Antrasitt- Koblingsboks 87 med
strekklavl.- 80/55 Koblingsboks
IP55 Ant.

Tilbehør koblingsbokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer



Koblingsboks 87 IP65 Antrasitt

Elnummer: 1240188

Varenummer: EKO07053

EAN: 7020160705310

Pakningsantall: 5

Farge: Sort

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ 87_koblingsboks.jpg	Vis
☐ FDVdok1240188.pdf	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

87 koblingsboks er en støvtett og spylesikker koblingsboks, med kapslingsgrad IP65 av høy kvalitet, for installasjon i krevende omgivelser. Koblingsboksen opprettholder sine egenskaper helt ned til -25°C. 12 høykvalitetsmembraner for kabelinnføring rundt boksen, og to i bunnen, gjør koblingsboksen meget brukervennlig, samtidig som de opprettholder IP graden. Membranene kan enkelt fjernes for å montere skapmuffe eller kabelnipler. Skruebrønnene er tilpasset skruer med stort skivehode. Strekkavlaster for kabel kan bestilles separat el.nr: 12 401 89. Koblingsboksen kan forsegles i to av hjørnene. Boksen er halogenfri og gir ingen skadelige gasser ved eventuell brann eller høye temperaturer. Den har en brannmotstand på 650°C og er NEMKO godkjent.

Leveres uten koblingsklemmer, godkjent for 6 koblinger/max 20 ledere med 1,5mm², eller 5 koblinger/max 15 ledere med 2,5mm². Hulltaking bør kun utføres med kabel, slik at membranen omslutter kabelen på riktig måte. Åpne dreneringshull ved montering. Leveres i polarhvit eller antrasitt (mørk grå) farge.

Teknisk spesifikasjon:

IP65

440V

Farge: Antrasitt

Mål: 87x87x42mm

Maks antall koblinger:

-1,5mm² - 6 koblinger - Max 20 ledere-2,5mm² - 5 koblinger - Max 15 ledere

54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Omgivelsestemperatur: -25°C - +60°C
Halogenfri
NEMKO godkjent

Utgåtte produkter

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: support@elko.no