

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og  
tilbehør

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere- EasyDim Universal  
dimmer

- Dimmer 316 GLED

- RS16/314 LED dimmer  
PH

- Dimmer 315 LED

- Dimmer 315 GLE

- Dimmer 315GLE 2-pol

- Dimmer 630 GLE

- Dimmer 1000 GLE

- Dimmer 1000 LRI

- Regulator 400HR

- Dimmer 1-10V

- Dimmer LED 12-24V DC

- RS16/300 GLEu 60Hz  
Offsh. PH

- Dimmer DALI

- RS16/1000 LRI dimmer  
PH- RS16/600 GLE/I dimmer  
PH

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys



## Plus dimmer 315 GLE 2pol ALU

Elnummer: 1410745  
 Varenummer: EKO05036  
 EAN: 7020160503619  
 Pakningsantall: 1  
 Farge: Aluminium

### Dokumenter:

<input type="checkbox"/> Merk alle	Qr
<input type="checkbox"/> Bruksanv5036.pdf	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Datasheet1410745.pdf	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> FDVdok1410745.pdf	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Kobl5036.jpg	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> KoblEKO05036.png	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Maal5036.gif	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> MaalEKO05036.png	<a href="#">Vis</a>
<input type="checkbox"/> Strek5036.gif	<a href="#">Vis</a>

LAST NED SOM ZIP-FIL

### Produktinformasjon:

Dimmer med 2-polet bryter for dimming av lys i bad, vaskerom og andre rom der det er krav om 2-polet brudd.

Benyttes til glødelamper, elektronisk trafo, 230V halogenlamper eller LED ihht LED tabell. AV/PÅ betjenes med vri på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren kan også benyttes som 1 polet dimmer.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

### Teknisk spesifikasjon:

Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant)

Spenning: 230 V/50 Hz.

Belastning:

-Ohmsk last: 20-315W

-230V Halogen: 20-250W

-Elektronisk trafo: 20-315VA

Sikring: elektronisk kortslutningssikring og temperatursikring.

NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt.

Påveggskappe: 33mm.

Betjening:

-Bryter: Vri for På/Av

-Dimming: Vri for dimming

Farge: Aluminium

IP20

Innbygningsdybde: 29mm

	Nattlys
	Universal relé 13 A
	Nøkkelkortbrytere
	Ledningsbryter 1-pol
	Dreiebryter/Nødstop
	Fotocelle FC10A
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter