

12 Bokser

14 Brytere

ELKO Plus brytere og
tilbehørRS16 brytere og tilbehør

- RS16 innfelte brytere

- RS16 Brytere innfelt
hurtigklemme

- RS16 Brytere påvegg

- RS16/2 P av-på m/lys
PH- RS16/2M P markise
bryter PH- RS16 Brytere påvegg
hurtigklemme

- Bryter vanntett IP55

- Bryter vanntett IP55
med lys

- Admiral bryter IP44 Sort

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys

Nattlys

Universal relé 13 A

Nøkkeltortbrytere

Ledningsbryter 1-pol

Dreiebryter/Nødstop

Fotocelle FC10A



H16/1 I bryter PH

Elnummer: 1411975
Varenummer: EKO05118
EAN: 7020160511812
Pakningsantall: 5
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv5118.pdf	Vis
☐ Datasheet1411975.pdf	Vis
☐ FDVdok1411975.pdf	Vis
☐ Godkj5118.pdf	Vis
☐ Kobl5118.gif	Vis
☐ Maal5118.gif	Vis
☐ Strek5118.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Innfelt bryter med hurtigklemme i RS16 design.

Bryteren er 1 polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet (el.nr: 1412074).

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47(1410914).

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Hurtigklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

1 polet

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Farge: Polarhvit.

15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: support@elko.no