



El-nr 12 268 28

20/2xKat6 U/UTP

Ferdigtrukken uskjermet dobbel kategori 6 U/UTP kabel i 20mm rør.

Kabelen består av fire individuelt uskjermede par som er separert av centrumskors. Kappen består av flammebeskyttet plast og oppfyller Dca s2 d2 a1 ifølge EN50575. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Varenummer: 12 268 28

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 200

Farge på k-rør: Blå

Farge på kabler: grønn, Hvit

Vekt: 31,8 kg

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit/Grønn
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	200 m
m/pall	1600 m

Vekt	31,8 kg
------	---------

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™