

El-nr 12 267 85

## Rørbend 50 mm PVC

Vår rørbend har en kombinert låsning av friksjonsmasse og spor, noe som gir en sikker låsing for både k-rør og stive rør.

De er demonterbare og har ekstra plass i benden.

Varenummer: 12 267 85

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Farge: Ljusbeige

Vekt: 5,4 kg

Antall per forpakning: 5

### Brukerområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk:                 | ✓ |
| Innendørsbruk:                | ✓ |
| Innfelt montering i vegg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✓ |
| Innfelt montering i undertak: | ✓ |
| Prefabrikkert:                | ✓ |

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|               |           |
|---------------|-----------|
| Farge         | Lys beige |
| Innerdiameter | 50 mm     |
| st/forp       | 5 st      |

### Materialegenskaper

| Egenskap          | Standard    |   |
|-------------------|-------------|---|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 | ✓ |
| Selvslukkende     |             | ✓ |

#### Tekniska funksjoner

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Materiale                           | PVC               |
| Trykk                               | Medium 750N       |
| Motstand mot slag                   | Tungt (6J) (IK08) |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C             |
| Høyeste temperatur for installasjon | +60°C             |

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**