



[› Registrér nå](#)

[› Logg inn](#)

Nettportalen 24/7

Produktdatabase og ordresystem for Siemens

[Startside](#) [› English](#) [› Kontakt](#) [› Hjelp](#) [› Menyoversikt](#)

[Søk](#)

[› Startside](#) [› Produktkatalog](#) [› Automation technology](#) [› Automation systems](#) [› SIMATIC Industrial Automation Systems](#) [› I/O systems](#)
[› SIMATIC ET 200 systems for the control cabinet](#) [› SIMATIC ET 200SP](#) [› I/O modules](#) [› Fail-safe I/O modules](#) [› Special fail-safe modules](#) [› 6ES7136-6PA00-0BC0](#)



SIMATIC DP, POWER M. F-PM-E PPM PROFIsafe, for ET 200SP; 24 V DC safe shutdown of DQ and F-DQ up to PL D/SIL2 or PL E/SIL3 2 for safe dig. inputs 1 for safe dig. output PPM

Listepris	> Vis priser
Nettopris pr stk	> Vis priser
Tilleggstjenester	> For dette produktet kan vi tilby deg tjenester som Reserv edelslevering/Reparasjon/Ombytte.
Datablad som PDF	📄 Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...)	➔ Nedlasting
Training courses for this product	➔ SITRAIN – Digital Industry Academy

> Bildeoversikt (5)

Produktinformasjon	
Artikkelnummer	4505105 6ES7136-6PA00-0BC0
Produktbeskrivelse	SIMATIC DP, POWER M. F-PM-E PPM PROFIsafe, for ET 200SP; 24 V DC safe shutdown of DQ and F-DQ up to PL D/SIL2 or PL E/SIL3 2 for safe dig. inputs 1 for safe dig. output PPM
Produktgruppe	> Special fail-safe modules
Produktstatus	PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon	
Prisgruppe	256
Listepris	> Vis priser
Nettopris pr stk	> Vis priser
Metallfaktor	None
Leveringsinformasjon	
Kontrollforskrifter for eksport	AL : N / ECCN : EAR99H
Leveringstid eks. transport	55 Dag/dager
Nettovekt (kg)	0,081 Kg
Forpakningens dimensjon	6,70 x 7,50 x 2,90
Forpakningens mål	CM
Mengdeenhet	1 stk
Forpakkingskvantitet	1
Mer informasjon om produktet	
EAN	4025515082767
UPC	887621549770
Tolltariffkode	85389091
Katalog	ST76
Fabrikkgruppe	4527
Group Code	R111
Opphavsland	Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS compliant since: 08.08.2013
Produktklasse	A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur	-
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates	➔ 4,4'-isopropylidened... CAS-Nr. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w) ➔ Lead CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)

Klassifikasjon		
	Versjon	Klassifikasjon
eClass	6	27-24-26-11
eClass	7.1	27-24-26-11
eClass	8	27-24-26-11
eClass	9	27-24-26-11
eClass	9.1	27-24-26-11
ETIM	5	EC002583
ETIM	6	EC002583
ETIM	7	EC002583
ETIM	8	EC002583

