

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1307.600

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, én dør – HD 1307.600

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse: Takhelling 30° framover

Materiale: Skap og dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjeplate: Stålplate
Låsinnsetts HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600

Overflate: Kapslinger og dør: Streksliping, kornethet 400, spordybde < 0,8 µm
Montasjeplate: forsinket
Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 66
IP X9

Kapslingsgrad IP iht. DIN 40 050-9: IP 69K

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 13
NEMA 4X

IK-kode: IK08

Leveringsomfang: Helt tett kapsling
Dør med innstukket pakning
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Montasjeplate

Produktendring: Kompaktapparatskapet HD, éndørs får fra juni 2020 den nye montasjeplaten til kompaktapparatskapet AX

Grunnmateriale: Rustfritt stål

Produktbeskrivelse

Dimensjoner: Bredde: 510 mm
Høyde (foran): 550 mm
Høyde bak: 669 mm
Dybde: 210 mm

Montasjeplate: Bredde: 450 mm
Høyde: 475 mm

Døråpningsvinkel: 125°

Antall eksklusivlåser: 2

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 19,7 kg

EAN: 4028177567627

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Produktbeskrivelse: HD Kompaktapparatskap, BHD: 510x550(H1)x669(H2)x210 mm, rustfritt stål 1.4301, uten montasjeplate, med dørhengsling og pakning silikon

Godkjenninger

Godkjenninger: UL + C-UL

Sertifikater: Kapslingsgrad
NA

Forklaringer: Samsvarserklæring