

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Stikkontaktlist i aluminiumskanalen – DK 7240.210

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Stikkontaktlist i aluminiumskanalen – DK 7240.210

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse: Uten bryter

Beskrivelse: Stikkontaktlistene kan leveres i forskjellige landsvarianter med forskjellige funksjonselementer. Det ble lagt spesielt vekt på en praktisk og universal montering: Med en vinkel som kan monteres i fire posisjoner oppnås variable monteringsmuligheter. På denne måten kan f.eks. den 482 mm lange stikkontaktlisten valgfritt monteres på 482,6 mm (19")-profilskinner, på 19"-montasjerammer, på kapslingsrammen eller i det bakre området til veggfordeleren. Stikkontaktlisten kan monteres på alle profiler med 25 mm hullraster uten ekstra festetilbehør. Det gjør valget mye lettere, det gir ekstra fleksibilitet og sparer dessuten lagerhold. Man har også tenkt på kabelføringen til tilførselsledningen, ved montering i 482,6 mm (19")-profilen er det nok plass til å føre tilførselsledningen uten knekk mellom stikkontaktlisten og profilskinnen. Ved plassering av de jordede stikkontaktene i 45°-vinkelen, kan vinkelkontakter benyttes uten problemer.

Materiale: Aluminiumsprofil, natur eloksert
Stikkontaktinnsatser: Polykarbonat

Normer: DIN 49 440-1

Leveringsomfang: Stikkontaktlist
2 montasjevinkler
Inkl. festemateriell
Inkl. tilkoblingskabel, uten plugg, 2 m, H05VV-F3G1,5

Henvisning: En laststrøm-reserve for forebygging av feilutløsninger på grunn av innkoblingsstrømtopper anbefales avhengig av brukssituasjonen
Montasjeavstand er variabel i et område på 25 mm, angitt i målet midt i hullet – midt i hullet på montasjevinkelen

Produktbeskrivelse

Dimensjoner: Høyde: 44 mm

Dybde: 44 mm
Lengde: 482,6 mm

Måledriftsspenning:	250 V (AC), 50 Hz
Monteringsmuligheter:	Komponenter med 25 mm-raster Skaprammer IT veggfordeler, bak, på tvers (hvis tilstrekkelig bred) 482,6 mm (19")-nivå
Monteringsmål:	452,5 mm Toleranse: ± 25 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Endehylser
Nytte-/kjøleeffekt:	230 V AC, 50 Hz
Merkestrøm (maks.):	16 A
Utrustning (elektrisk):	Antall stikkontakter: 7 Kontakt/stikkontakt (type): D, Schuko (type F, CEE 7/3) Antall stikkontakter og type: 7 x Schuko, type F, CEE 7/3 Farge stikkontaktbus: grå Lengde tilkoblingskabel: 2 m
Tilkoblingskabel (type):	H05VV-F3G1,5
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,83 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177221161
Tolltariffnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC000330
ETIM 6.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Produktbeskrivelse:	DK Stikkontaktlister, CEE 7/3 (type F), 7 stikkontakter, 250 V, 16 A, LHD: 482,6x44x44 mm, uten bryter

Godkjenninger

Godkjenninger:	VDE
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring