

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rekkeskapsystemer **TS 8 – TS 8284.500**

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rekkeskapsystemer TS 8 – TS 8284.500

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Artikkelen erstattes av: 8284000

Produktbeskrivelse

Materiale:
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge:
RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 55

Kapslingsgrad NEMA:
NEMA 12

IK-kode:
IK09

Leveringsomfang:
Skapramme
Dør(er)
På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side
Takplate
Bakvegg
4 løfteører
Lås: 3 mm splittlås
Bunnplater
Montasjeplate
2 TS montasjeskiner 18 x 38 mm

Produktendring:	TS 8 og SE 8 inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25. Du kan laste ned brosjyren og DAK-tegningene.
Grunnmateriale:	Stålplate
Produktbeskrivelse	
Dimensjoner:	Bredde: 1200 mm Høyde: 1800 mm Dybde: 400 mm
Montasjeplate:	Bredde: 1099 mm Høyde: 1696 mm
Antall dører:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	170,6 kg
EAN:	4028177250925
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 1200x1800x400 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, todørs foran
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CCC exception letter DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code Kapslingsgrad NA Protection category IP 55 (CPRI)

Forklaringer:

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
