

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Tilkoblingsadapter – SV 9342.254

Publisering : 04.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Tilkoblingsadapter – SV 9342.254

Opprettet: 04.09.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

**Materiale:** Avdekning: ABS  
Chassis: Polyamid  
Chassis 3439.010: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)  
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0  
Chassis: Polyamid

**Farge:** RAL 7035

**Henvisning:** De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser  
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse  
Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050

## Produktbeskrivelse

**Passer for samleskinner:** med tverrsnitthøyde: 5 mm  
med tverrsnitthøyde: 10 mm

**Antall poler:** 4-polet

**For skinner med senteravstand:** 60 mm

**Dimensjoner:** Bredde: 118 mm  
Høyde: 270 mm

**Driftsstrøm maks.:** 250 A

**Måledriftsspenning:** 690 V, 4~

**Klemrom for** Bredde: 18,5 mm

<b>laminerte kobberskinner:</b>	Høyde: 15,5 mm
<b>Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:</b>	fintrådet med endehylse: 35 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> flertrådet: 35 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
<b>Effekt-utgang:</b>	oppe/nede
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	1,12 kg
<b>Kobberandel (kg / stk.):</b>	0,22
<b>EAN:</b>	4028177536838
<b>Tolltariffnummer:</b>	85369010
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001531
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27370304
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27370304
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SV Tilkoblingsadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 35-120 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 18,5x15,5 mm
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Sertifikater:</b>	EAC
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring