

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

OM-adapter med tilkoblingsledninger – SV 9340.340

Publisering : 04.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OM-adapter med tilkoblingsledninger – SV 9340.340

Opprettet: 04.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	Chassis: RAL 7035
Henvisning:	De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser

Produktbeskrivelse

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 45 mm Høyde: 208 mm
Driftsstrøm maks.:	25 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Tilkoblingsledning:	Tverrsnitt: AWG 12 Lengde: 130 mm
Bæreramme:	Bredde: 45 mm Høyde: 170 mm

Antall bæreskiner:	1
Høyde DIN-skiner:	10 mm
Bæreskinnetype:	TS 45C
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,28 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0,04
EAN:	4028177502512
Tolltariffnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Produktbeskrivelse:	SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 12, BH: 45x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 45C
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring