



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Interface
Bredde	200 mm
Høyde	450 mm
Dybde	115 mm
Nb of 18 mm modules per row	13 18
Nb of horizontal rows	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 x identifikasjonsmerke 1 x plain plate per row 1 x front face and back connection
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	26 36
Totalt antall 18 mm moduler	14
Number of plates	3 for plain plate
[In] merkestrøm	63 A 90 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
Type festeskinne	Uten
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Cable or tube Trunking Removable plates Cut-out plater
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Forside: technoplastic
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	95 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 750 °C Forside: 750 °C
IP-grad	IP30 uten dør IP40 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK08 uten dør IK09 med dør
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	57
Forpakning 2 vekt	108,9 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------