



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produktnavn	PrismaSeT Pack 160
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Modulær kapsling pre-mounted Metal enclosure Indoor enclosure
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 555 mm
Provided equipment	1 x enclosure 1 x jordings kit 2 x frontplate 2 x modular rail
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type of front plate	Modulær
Antall vertikale moduler	6
Antall horisontale rader	2
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Product certifications	ASTA EAC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	750 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	555 mm
Høyde	480 mm
Dybde	157 mm
Vekt	8,56 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 med front plate IP40 med dør IP41 med dør og baldakin IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning
IK beskyttelsesklasse	IK07 med front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,079 kg
Forpakning 1 høyde	17,5 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	56,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------