



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet Powerlogic: PM5500 Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI Powerlogic: PM400...800 Powerlogic: PM5100 Powerlogic: PM5300 Powerlogic: PM5563RD Enerlin'X: FDM121

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,62 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 1 3 600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 1 3 600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 1 3 600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 1 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 1 3 600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 1 3 600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 1 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 1 3

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	600 g
Forpakning 1 høyde	2,6 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	6,2 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	17,6 cm
Forpakning 2 lengde	52,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	60,96 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------