



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	Prisma G kapsling Prisma P kapsling Prisma PH kapsling Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	4,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I²t på	20250000 A².s
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme35 mm² (stiv) Tilførsel: tunnel type klemme35 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 2 x 4...10 mm² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 3 x 2,5...6 mm² (stiv) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer, 7 x 1,5...4 mm² (stiv) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...16 mm² (fleksibel) Fordeling: tunnel type klemme, 1 x 4...25 mm² (stiv)
9 mm polbredde	12
Høyde	127 mm

Bredde	108 mm
Dybde	48 mm
Vekt	0,5 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensninggrad	3
Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	9,8 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	2,58 kg
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	5
Forpakning 3 vekt	2,58 kg
Forpakning 3 høyde	12 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	50 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------