



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Universal feste
Kortnavn utstyr	TPN
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Minimum drilling depth	50 mm
Skrue diameter	4 mm
Skruelengde	50 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grå
Materiale	Plug: PA (polyamide) Screw: Herdet stål bright galvanized
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for concrete C25 4.5) Pull-out load: 10 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 20 kg for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 6 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 18 kg for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 6 kg for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 26 kg for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 8 kg for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...16 Mm fixture 9 mm board maksimum
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Diameter	6 mm
Lengde	35 mm

Miljø

Forpakning	Plastic bag and cardboard with eurohole
Antall pr. sett	Sett á 10

Packing Units

Forpakning 1 vekt	53,000 g
Forpakning 1 høyde	135,000 mm
Forpakning 1 bredde	15,000 mm
Forpakning 1 lengde	93,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------