

Mer om LV438250

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV438250 NSX200 NA DC PV 4P lastbryter

EI-nummer: 4324128

EAN: 3606480483615



Last ned produktdatablad for LV438250 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	ComPact NSX DC
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX200NA DC PV
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	1000 V DC i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-22A: 200 A DC 1000 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V DC i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	150 A på 65 °C
[Icm] maks nominell sluttetevne ved kortslutning	2,5 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Driftskategori	DC-22A
Forurensningsgrad	3 conforming to IEC 60947-3

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	2,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	1500 syklusar 1000 V DC In i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	35 mm
Høyde	161 mm

Bredde	140 mm
Dybde	186 mm
Vekt	2,8 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,606 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	14,5 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months