



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelvernsnitt	1...4 mm ²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Vekt	0,417 kg
Basisdimensjon	106 x 130 mm
Høyde	130 mm
Bredde	106 mm
Dybde	125 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	347 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	814 g
Forpakning 2 høyde	27 cm
Forpakning 2 bredde	21 cm
Forpakning 2 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	6
Forpakning 3 vekt	2,929 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------