

## Mer om NSYSDX6

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYSDX6**  
**STYREPULT INOX B=600**

EI-nummer: 2493531

EAN: 3606480155604

[Last ned produktdatablad for NSYSDX6](#) [3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                | Spacial                                                                                                                                                                                      |
| Produktnavn          | Spacial SDX                                                                                                                                                                                  |
| Enclosure type       | Multi-purpose                                                                                                                                                                                |
| Category             | Kontroll skrivebord                                                                                                                                                                          |
| Nominal height       | 1000 mm                                                                                                                                                                                      |
| Nominal width        | 600 mm                                                                                                                                                                                       |
| Nominal depth        | 500 mm                                                                                                                                                                                       |
| Product installation | Gulvmodell                                                                                                                                                                                   |
| Produsert i          | Dialog komponenter                                                                                                                                                                           |
| Sammensetning        | 1 struktur<br>1 bakside på panel<br>1 låse: dør<br>4 justering rail<br>1 paknippelen plate<br>2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk<br>1 door<br>3 blanking deksel: på toppen av styrepulten |

## Komplementær

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kropp                  | Ett stykke struktur brettet og sveiset                                                     |
| Porttype                    | Flat                                                                                       |
| Antall dører                | Front face: 1 door(s)                                                                      |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                           |
| Låstype                     | 2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar                                                               |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                       |
| Type nippelplate            | Flat                                                                                       |
| Tilgjengelighet for drift   | Front<br>Bakside                                                                           |
| Avtakbare deler             | Door by hinges<br>Bakside på panel med skruer<br>Paknippelen plate med klips               |
| Materiale                   | Struktur, dør og bakpanelet: rustfritt stål 304L<br>Låse: zamak<br>Hengsle: rustfritt stål |
| Overflatebehandling         | Struktur, dør og bakpanelet: Scotch-Brite® børstet<br>Låse: forkrommet                     |

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tykkelse                    | 1,5 mm                                                                                                 |
| <b>Miljø</b>                |                                                                                                        |
| Standarder                  | IEC 62208                                                                                              |
| IP-grad                     | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                           |
| IK beskyttelsesklasse       | IK10 conforming to IEC 62262                                                                           |
| Miljøegenskaper             | Spesifikke hygiene<br>Korrosive                                                                        |
| Vekt                        | 43 kg                                                                                                  |
| <b>Packing Units</b>        |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt           | 43 kg                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde          | 114,5 cm                                                                                               |
| Forpakning 1 bredde         | 61,5 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde         | 61,5 cm                                                                                                |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC          | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølv fri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                        |
| Garanti                     | 18 months                                                                                              |