



### Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Modulær kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Påvegg dybde 160 mm
Bredde	1050 mm
Høyde	800 mm
Dybde	160 mm
Innbyggingsdybde	160 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	20
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

### Komplementær

Provided equipment	8 kabelinnføringsplate 1 dobbel dør 20 tavle for DIN-skinneutstyr
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Intern slett
Antall låser	1
Dørhengsling	Vendbar
Tilting angle	110 °
Montering av kapsling	Overflate Innfelt Innfelt, sett
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	480,0
Totalt antall 18 mm moduler	240,0
[In] merkestrøm	250 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel
Farge	Hvit ( RAL 9016)

### Miljø

IP-grad	IP43
IK beskyttelsesklasse	IK10
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterseksjoner skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 kg
Forpakning 1 høyde	106 cm
Forpakning 1 bredde	83 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------