



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,92 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	900 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	26,5 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	9,3 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	84,06 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------