



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Innsats+vippe
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	Rullegardin

Komplementær

Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme
Merkestrøm	16 A
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Montering av enhet	Innfelt
Brytermønster	[4T]
Aktuator	Vippe
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	15 mm
Dybde	19 mm
Produktsertifikater	FI SEMKO CE NEMKO
Standarder	EN 60669-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	69 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	388 g
Forpakning 2 høyde	10,6 cm
Forpakning 2 bredde	11,9 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	1600
Forpakning 3 vekt	161 kg
Forpakning 3 høyde	99 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------