


Mer om 03546

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03546 MONT.PLATE ISFL 185MM P

EI-nummer: 2403199

EAN: 3303430035466



Last ned produktdatablad for 03546 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Samleskinne
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFL160 - control: fuse carriers handle - vertical installation FuPact: fixed ISFL250...630 - control: fuse carriers handle - vertical installation
Polene beskrivelse	10 x 3P: fixed ISFL160 vertical installation 5 x 3P: fixed ISFL250...630 vertical installation
Antallet vertikale moduler (50 mm)	24 module(s): ISFL160, rear connection on busbar in 650 mm Wdecubicle 24 module(s): ISFL250...630, rear connection on busbar in 650 mm Wdecubicle
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	70 mm
Høyde	625 mm
Dybde	365 mm
Vekt	5,06 kg

Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL160 fast sikringsholder Vertikal 3P 10 baksidetilkobling på skinne 24 512,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL250...630 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 baksidetilkobling på skinne 24 512,5 mm
-----------------	---

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,06 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	67 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder