



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Produkt eller type komponent	Timeteller
Montasjediometer	22 mm
Tilbakestille	Uten

Komplementær

[Us] merkespenning	120 V +/- 10 %
Display sifre	5
Strømforbruk	8 mA
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Monteringsmetode	Innfelt montering
Montering	Montering i panel
Høyde	30 mm
Bredde	30 mm
Dybde	60 mm
Enhetens utseende	Monolithic product
Vekt	0,045 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Standarder	EN 60947-5-1
Produktsertifikater	CE UL

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	5,4 cm
Forpakning 1 lengde	8,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	221 g

Forpakning 2 høyde	3,4 cm
Forpakning 2 bredde	8,6 cm
Forpakning 2 lengde	26,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	5,125 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------