

Mer om 33365

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



33365 NS1600 H 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4318281

EAN: 3303430333654



Last ned produktdatablad for 33365 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NS630b...1600
Kortnavn utstyr	Compact NS1600H
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	1600 A at 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 50 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Performance level	H 70 kA 415 V AC
Kontrolltype	Dreiehåndtak Kipp
Monteringsmetode	Uttrekkbar

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV conforming to IEC 60947-2

[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	30 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 22 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 37 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 37 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent) 37 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 (manuellt betjent)
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
Momentanbeskyttelse	40 kA
Mekanisk levetid	10000 cycles conforming to IEC 60947-2
Elektrisk levetid	5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
Power losses	154 W
Montering	Bakplate
Senterav stand fane	70 mm
Type vern	Uten vern
Height (H)	327 mm
Width (W)	280 mm
Depth (D)	147 mm
Miljø	
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASEFA ASTA LCIE
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18,657 kg
Forpakning 1 høyde	37 cm
Forpakning 1 bredde	38 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months