


Mer om 03428

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



03428

MONT.PLATE NS100-250/INS250 MAN.OMK. P

EI-nummer: 2403156

EAN: 3303430034285



Last ned produktdatablad for 03428



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): INS250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): INV250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Komplementær	
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Bredde	536 mm
Høyde	289 mm
Vekt	3,3 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 2 direkte 10 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 2 direkte 10 112,5 mm
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,3 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	13,92 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	32
Forpakning 3 vekt	111,36 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder