



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SM
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Application	Multi-purpose
Installasjon tilbehør type	Gulvmodell
Sammensetning	1 body 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 door
Avtakbare deler	Dør med skruer hengsle Monteringsplate brakett med skruer
Kabinett nominell høyde	1400 mm
Kabinett nominell bredde	800 mm
Kapslingsdybde	300 mm

Komplementær

Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Porttype	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Type kropp	Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet for drift	Front
Vekt	60 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	DNV UL BV
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	60 kg
Forpakning 1 høyde	153 cm
Forpakning 1 bredde	84,5 cm
Forpakning 1 lengde	39 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------