

Mer om STBDAO5260K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**STBDAO5260K**
STB kit 2 ut, 115VAC, isolert

EI-nummer: 4503320

EAN: 3595863949001

[Last ned produktdatablad for STBDAO5260K](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXBA2000 base STBDAO5260 modul STBXTS1100, 5-terminal screw type connector STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector
Discrete output number	2
Digitale utganger	Triac
Discrete output voltage	115 V
Discrete output voltage type	AC

Komplementær

Discrete output logic	Positive eller negativ
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Isolasjon mellom kanaler	1780 V for 1 minute
Insulation between channels and logic bus	1780 V for 1 minute
Minimum belastning	1 mA
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT2100/2105 I/O base STBXBA2000
Forsyning	Power distribution module
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Høyde	18,4 mm
Dybde	70 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,067 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	CSA UL FM Class 1 Division 2

Driftshøyde	<= 2000 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	143 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	4,43 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months