



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Roof plate
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Kompatibilitet	IP31 enclosure IP30 enclosure IP43 enclosure
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Provided equipment	Topp 1 gland plate Topp 1 plate with cut-outs
Standarder	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Product certifications	ASEFA

Komplementær

Materiale	Behandlet stålplate Plast
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	35 mm
Dybde	195 mm
Vekt	0,52 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	588 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	68 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	26 kg
Forpakning 2 høyde	28 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------