


Mer om 03657

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**03657****FRONTPL. NS400-630 HOR. DRW. P**

EI-nummer: 2403236

EAN: 3303430036579



Last ned produktdatablad for 03657 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubide
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 horizontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 horizontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 horizontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 horizontal installasjon
Driftsposisjon	Horizontal
Komplementær	
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,12 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Functional unit

650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme
horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme
horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar motormekanisme
horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX400 med uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar motormekanisme
horisontal 3P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1
direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert
dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact
NSX630 med uttrekkbar motormekanisme
horisontal 4P 1 direkte 6

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1

PCE

Antall enheter forpakning 1

1

Forpakning 1 vekt	1,12 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetsstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11,52 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	32 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	103,68 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder