



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
Tilgjengelig utstyr	4 lateral cross-medlem
Monteringsplate beskrivelse	Hullet
Installert utstyr	Phaseo: LV / LV transformator
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): LV / LV transformator i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Bredde	575 mm
Høyde	200 mm
Vekt	1,7 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Phaseo LV / LV transformator 4 12,5 mm 300 mm 400 mm Prisma P nisje duct 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,7 kg
Forpakning 1 høyde	3,8 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	17,74 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------