



Teknisk informasjon

Produktspekter	ISFL160
Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Blokk med 3 strømtrafoer
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	Fupact ISFL ISFL160 sikringslastskillebryter
Antall poler	3P
Strømtrafo omsetningsforhold	150/1 A
Effektforbruk	2,5 VA

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Nøyaktighetsklasse 1
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	800 V AC 50/60 Hz
IP-grad	IP20
Standarder	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Høyde	328,5 mm
Bredde	49,5 mm
Dybde	30 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	417 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	37 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	9,106 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------