

## Mer om A9F07650

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9F07650****iC60H - Automatsikring - 1P + N - 50A - C-kurve**

EI-nummer: 1676373

EAN: 3606480439001

[Last ned produktdatablad for A9F07650](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                           |
| Serie                        | Acti 9                                                 |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60                                            |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                       |
| Kortnavn utstyr              | IC60H                                                  |
| Antall poler                 | 1P + N                                                 |
| Antall poler med vern        | 1                                                      |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                                |
| Type nettverk                | AC<br>DC                                               |
| Vernteknologi                | Termisk+magnetisk                                      |
| Kurve kode                   | C                                                      |
| Standarder                   | IEC 60898-1<br>EN 60947-2<br>IEC 60947-2<br>EN 60898-1 |

**Komplementær**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Nettverksfrekvens          | 50/60 Hz        |
| Magnetic tripping limit    | 8 x In +/- 20 % |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja              |
| Kontrolltype               | Kipp            |
| Lokal varslings            | Trip indicator  |
| Montering                  | DIN skinne      |
| 9 mm polbredde             | 4               |
| Høyde                      | 91 mm           |
| Bredde                     | 36 mm           |
| Dybde                      | 78,5 mm         |
| Vekt                       | 0,25 kg         |
| Mekanisk levetid           | 20000 sykuser   |
| Jordfeilbeskyttelse        | Separat blokk   |

**Miljø**

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overspenningskategori            | IV                                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 277 g                                                                                                                      |
| Forpakning 1 høyde               | 7,3 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde              | 3,5 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 lengde              | 8,8 cm                                                                                                                     |
| Enhetsstype forpakning 2         | BB1                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2      | 6                                                                                                                          |
| Forpakning 2 vekt                | 1,726 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 2 høyde               | 9 cm                                                                                                                       |
| Forpakning 2 bredde              | 10 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde              | 22 cm                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 3         | S03                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 3      | 66                                                                                                                         |
| Forpakning 3 vekt                | 19,473 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 3 høyde               | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 bredde              | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 lengde              | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |