



Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Class 0.5 at 10 VA
[In] merkestrøm	2000 A

Komplementær

Strømtrafo type	Standard for busbar Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	2000/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2000 A
Maximum safety factor	10
Tillatt strøm	120000 A during 1 s
[Ue] merkespenning	< 720 V 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	DIN skinne Fastened onto a surface with screws
Bredde	195 Mm outside: 85 mm inner:
Høyde	243 Mm outside: 165 mm inner:
Dybde	79 mm
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Åpningen av barer	80 x 160

Miljø

Standarder	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.