

## Mer om ZARB12H

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZARB12H****Basestasjon, 12R PLUG CONNECTION**

EI-nummer: 4306479

EAN: 3606480610394



Last ned produktdatablad for ZARB12H



3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony eXLhoist                           |
| Produkt eller type komponent | Base station                               |
| Kortnavn utstyr              | ZARB                                       |
| Produktspesifikk applikasjon | Material handling<br>Hoisting applications |

**Komplementær**

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype             | Industriell socket                                                        |
| Kabelinngang                | Nippel                                                                    |
| Materiale                   | PC (polykarbonat)                                                         |
| [Us] matespenning           | 24...48 V AC/DC                                                           |
| Vibrasjonsmotstand          | 0.075 mm (f = 10...55 Hz)                                                 |
| Støtmotstand                | 15 gn 11 ms                                                               |
| Tilgjengelig utstyr         | Intern antenne                                                            |
| Nominell utgangsstrøm       | 0.54 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1                             |
| Antall reléer               | 12                                                                        |
| Relétype                    | Motion relay outputs with 9 NO contact<br>Auxiliary reléutganger med 3 NO |
| Safety outputs              | 2 NC relay outputs                                                        |
| Switching capacity in VA    | 5 VA DC<br>26 VA AC                                                       |
| Maximum svitsjestrøm        | 6.8 mA                                                                    |
| Maksimum brytespenning      | 48 V AC/DC ( +/- 20%)                                                     |
| Type kommunikasjonsnettverk | Wireless: bluetooth low energy                                            |
| Overføringsfrekvens         | 2,4 GHz                                                                   |
| Maksimum føleavstand        | 100 m i fritt felt                                                        |
| Antall kanaler              | 40                                                                        |
| Festemetode                 | 4 hull                                                                    |
| Elektrisk levetid           | 100000 sykuser                                                            |
| Mekanisk levetid            | 1000000 sykuser                                                           |
| Levetid                     | 10 år                                                                     |
| Bredde                      | 280 mm                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                            | 305 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dybde                            | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vekt                             | 1,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP-grad                          | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | Resistance to electrostatic discharge - test level: 4 kV class B (on contact) conforming to IEC 61000-4-2<br>Resistance to electrostatic discharge - test level: 8 kV class B (in air) conforming to IEC 61000-4-2<br>Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3 |
| Standarder                       | IEC 61000-6-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Radio av talen                   | ANATEL<br>RSS<br>SRRC<br>ARIB<br>ICASA<br>FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relativ fuktighet                | 0..97 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktsertifikater              | CE<br>KC<br>C-Tick<br>UL<br>EAC<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forpakning 1 vekt                | 1,623 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forpakning 1 høyde               | 10,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forpakning 1 bredde              | 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forpakning 1 lengde              | 30,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty****Garanti**

18 måneder