



Teknisk informasjon

Varemerke	ABN
Serie	ABN ESPRO
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Tom kapsling
Skap/kapsling beskrivelse	Wall-mounted enclosure depth 210 mm
Bredde	800,0 mm
Høyde	1400 mm
Dybde	210 mm
Innbyggingsdybde	190 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	27
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Brukervilkår	Innendørs
Type of door	Flat dør

Komplementær

Provided equipment	6 kabelinnføringsplate 1 dobbel dør
Kabelinngang	Inn fra topp eller bunn
Porttype	Intern slett
Antall låser	3
Dørhengsling	Vendbar
Tilting angle	110 °
Montering av kapsling	Innfelt Overflate Innfelt
Montering	Hul vegg Betong
9 mm polbredde	648,0
Totalt antall 18 mm moduler	324,0
[In] merkestrøm	400 A
Beskrivelse av låsemuligheter	Mulig å forsegle Valg, nøkkellås
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Kapslingsmateriale	Enclosure: powder coated steel Door: powder coated steel Inside enclosure: plastic
Farge	Hvit (RAL 9016)

Miljø

IP-grad	IP43
IK beskyttelsesklasse	IK09
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Standarder	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31,5 kg
Forpakning 1 høyde	81 cm
Forpakning 1 bredde	143 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------