



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør
Produktnavn	Pack 160
Kompatibel med	Prisma G kapsling
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Montering av kapsling	Overflate Innfelt, sett
Type of door	Flat
IP-grad	IP30

Komplementær

Installation description	Pack enclosure - bredde 555 mm Extension enclosure - bredde 555 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	1
Door opening angle	130 °
Antall 18 mm moduller per rad	24
Totalt antall 18 mm moduler	48
Antall vertikale moduler	9
Antall horisontale rader	2
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	480 mm
Bredde	550 mm
Dybde	22 mm
Vekt	2,98 kg
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,98 kg
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	51,5 cm
Forpakning 1 lengde	59,5 cm

Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	101,32 kg
Forpakning 2 høyde	100 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------