

Mer om STBACO1210K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**STBACO1210K**
STB kit 2 ut ana 0-20mA 12bit

EI-nummer: 4503339

EAN: 3595863948776

[Last ned produktdatablad for STBACO1210K](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard analog output kit
Sammensetning	STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBACO1210 module STBXBA1000 base STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
Analog utgangsnummer	2

Komplementær

Stør analog utgang	0,02 A
Response tid	3 ms
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Datoformat	EN 61131-2 IEC 61131-2
Update time	25 ms
Omformingstid	900 ms på +/- 0,1% av endelig verdi
Type vern	Kortslutningsvern
Integral linearity	+/- 0.1 %FS
Differential linearity	Monotonic
Temperature drift	+/-0.01 %/°C
Insulation between channels and logic bus	1500 V for 1 minute
Isolasjon mellom kanaler og aktuator buss	30 V
Addressing requirement	2 ord utgang 1 ord for å konfigurere fallback status
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA1000 Power distribution module STBPDT3100/3105
Forsyning	Power distribution module
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Dybde	70 mm
Høyde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm

Vekt	0,117 kg
Miljø	
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Driftshøyde	<= 2000 m
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	137 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	4,262 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months