

Mer om LV429864

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV429864

Effektbryter Compact NSX med termomagnetisk vern NSX100N
TM40D 4P4T

EI-nummer: 4393418

EAN: 3606480009631

[Last ned produktdatablad for LV429864](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX
Produktspekter	ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr	NSX100N
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	4t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Driftskategori	Kategori A
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Kontrolltype	Kipp
Circuit breaker mounting mode	Fast

Komplementær

Mekanisk levetid	50000 sykler
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fast
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fast

[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	500 A
--	-------

Short-time protection delay adjustment type tsd	Fast
---	------

Jordfeilbeskyttelse	Uten
---------------------	------

Width (W)	140 mm
-----------	--------

Height (H)	161 mm
------------	--------

Depth (D)	86 mm
-----------	-------

Vekt	2,4 kg
------	--------

Miljø

Standarder	ENIEC 60947
------------	-------------

Produktsertifikater	CCC EAC Marine
---------------------	----------------------

Overspenningskategori	Klasse II
-----------------------	-----------

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
---------------------------------------	-----------

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
----------------------------------	-------------

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
-----------------------------	---

Forpakning 1 vekt	2,442 kg
-------------------	----------

Forpakning 1 høyde	14,5 cm
--------------------	---------

Forpakning 1 bredde	17,56 cm
---------------------	----------

Forpakning 1 lengde	19 cm
---------------------	-------

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH-regelverk	REACH-erklæring
-----------------	---------------------------------

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
------------------	--

Kvikksølv fri	Ja
---------------	----

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
----------------------------	--------------------

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
----------------------	--------------------------------------

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------	--

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------