

Mer om SR2MOD02

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**SR2MOD02**
Zelio Logic GSM modem

EI-nummer: 4502362

EAN: 3389119203999

[Last ned produktdatablad for SR2MOD02](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Zelio Logic
Produkt eller type komponent	GSM modem
Type modem	Type quad band 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Data sikkerhetskopieres	Flashminne

Komplementær

Sammensetning	GSM modem Fixing on DIN rail (assembled with the GSM modem) 1 forsyningskabel 1 antenne med kabel 2 lugs for plate mounting
Mulige funksjoner	Send alarm/receive instruction Send alarm til e-mail adresse Transfer program Update firmware monitoring
Antall meldinger	28
Lagring av elektriske data	Telefon / e-post Diskret og digital verdi Dato og tid
[Us] matespenning	12...24 V DC
Spenningsgrenser	5,5...32 V
Maximum supply current	165 mA på 12 V 87 A på 24 V 2100 mA på 5.5 V
Effekttap i W	2,1 W
Sikringsstørrelse	2,5 A
Elektrisk tilkobling	1 kabel Com-M Com-M spesifikk for Zelio RS232 serial, spesifikk Zelio kommunikasjonsprotokoll for kobling med modemmet, AT-kommandoer 1 antenne med kabel 1 kabel 1 kabel Com-Z Com-Z spesifikk for Zelio, spesifikk Zelio kommunikasjonsprotokoll for Zelio Logic smart releer SR.B og SR2 E versjon (> = V3.1) Supply cable
Kabellengde	1,5 m supply cable 2,5 m antenne med kabel
Insulation	1780 V optocoupler, konnektor type: Com-Z spesifikk for Zelio By the cable SR2 CBL07, konnektor type: Com-M spesifikk for Zelio

Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) halvfast Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solid Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) solid
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Vekt	0,335 kg
Miljø	
Produktsertifikater	UL PTCRB GOST CSA IC FCC part 15 standard C-Tick
Standarder	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme klasse B gruppe 1 i samsvar med EN 55022-11
IP-grad	IP31 i samsvar med IEC 60529
Miljødata	Lavspenningsdirektiv i samsvar med EN/IEC 60950-1 R og TTE direktiv i samsvar med ETSI EN 301419-1 R og TTE direktiv i samsvar med ETSI EN 301489-7 R og TTE direktiv i samsvar med ETSI EN 301511 EMC direktiv i samsvar med ETSI EN 301489-1
Forurensningsgrad	2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift	-20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-2 -20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relativ fuktighet	0...95 % på 55 °C uten kondens 0...95 % uten kondens, under lagring
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	318 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	14,7 cm
Enhetsstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	6,895 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm

Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months