



### Teknisk informasjon

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Serie                        | Renova        |
| Produktspekter               | Renova        |
| Kortnavn utstyr              | SBD200LED     |
| Produkt eller type komponent | Dimmer        |
| Applikasjon                  | Light control |
| Colour                       | White         |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmertype                | Universal                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimmerkontroll            | Vri- og trykkfunksjon                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Start/stopp               | Rotary push type                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bryterfunksjon            | 1-pol 2-veis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lasttype                  | Incandescent lamp<br>230 V halogen lamp<br>LED lamp<br>Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer<br>Low voltage halogen lamp with electronic transformer                                                                                                          |
| Effektområde              | Halogen lamp: 4...400 W<br>Incandescent lamp: 4...400 W<br>LED lamp: 4...40 W (RL LED mode)<br>LED lamp: 4 W...200 VA (RC LED mode)<br>Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 4...400 W<br>Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 4 W...400 VA |
| [Ue] merkespenning        | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rated current/voltage     | 10 A at 230 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Type vern                 | Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblinger              | Skrulklemmer                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antall klemmer            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid or flexible with sleeve cable(s)<br>2 x 1.5 mm <sup>2</sup> for solid or flexible with sleeve cable(s)                                                                                                                                        |
| Materiale                 | Thermoplastic: central plate<br>Thermoplastic: knob<br>Thermoplastic: frame                                                                                                                                                                                                     |
| Type overflate            | Ubehandlet                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montering av enhet        | Innfelt                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Festemethode              | Med skruer                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Forpakning                | Blister                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Innbyggingsdybde          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Høyde                     | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bredde                    | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dybde                     | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diameter                  | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift | −5...35 °C                          |
| Relativ fuktighet          | 5...95 %                            |
| IP-grad                    | IP20 also with visual parts removed |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 170 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 5,1 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 8,3 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 8,3 cm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>               |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>          |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>            |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|