



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Flat

Komplementær

9 mm polbredde	48
Antall 18 mm moduller per rad	24
Antall vertikale moduller	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,75 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	750 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	22,5 kg
Forpakning 2 høyde	32 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	32 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------