



Teknisk informasjon

Effektbryter applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Earth leakage circuit breaker
Produktnavn	DPN Vig
Kortnavn utstyr	DPN N Vig
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	13 A at 30 °C
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Type	Type A-SI
Bryteevne	6000 A Icn på 230 V AC i samsvar med EN 61009

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Magnetic tripping limit	5...10 x In
Jordfeil utløsningsteknologi	Voltage independent
[Ics] service bryteevne	6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009
Strømbegrensningsklasse	3 conforming to EN 61009
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC conforming to EN 61009
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV conforming to EN 61009
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Vekt	0,19 kg
Innbyggingsdybde	72 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	20000 cycles conforming to IEC 61009
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals1 cable(s) 10 mm ² flexible Tunnel type terminals1 cable(s) 16 mm ² rigid
Jordfeilbeskyttelse	Integreert

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Forurensninggrad	3 conforming to EN 61009
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 conforming to EN 61009
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	208 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------