



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Prisma                                                                                        |
| Produktspekter               | Prisma G                                                                                      |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                           |
| Produktnavn                  | Pack 160                                                                                      |
| Kompatibel med               | Prisma G kapsling                                                                             |
| Provided equipment           | Dør<br>Håndtak<br>Nøkkellås (nøkkel 405)<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>2 hengsel |
| Montering av kapsling        | Innfelt, sett<br>Overflate                                                                    |
| Type of door                 | Gjennomsiktig                                                                                 |
| IP-grad                      | IP30                                                                                          |

### Komplementær

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Installation description      | Pack enclosure - bredde 555 mm                                |
| Dørhengsling                  | Vendbar                                                       |
| Antall låser                  | 1                                                             |
| Door opening angle            | 130 °                                                         |
| Antall 18 mm moduller per rad | 24                                                            |
| Totalt antall 18 mm moduller  | 120                                                           |
| Antall vertikale moduller     | 18                                                            |
| Antall horisontale rader      | 5                                                             |
| Kapslingsmateriale            | Håndtak: polyamide<br>Glass<br>Dekkramme: behandlet stålplate |
| Antall pr. sett               | Sett á 1                                                      |
| Høyde                         | 930 mm                                                        |
| Bredde                        | 550 mm                                                        |
| Dybde                         | 22 mm                                                         |
| Vekt                          | 5,72 kg                                                       |
| Materiale                     | Glass                                                         |
| Type overflate                | Matt<br>Glatt                                                 |
| Farge                         | Hvit ( RAL 9001)                                              |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 5,61 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 59 cm   |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Forpakning 1 lengde         | 97 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | P12     |
| Antall enheter forpakning 2 | 15      |
| Forpakning 2 vekt           | 85,8 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|