

## Mer om LV430506

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV430506

## Vern Micrologic 6,2 E 3P 160A

EI-nummer: 4393493

EAN: 3606480017100



Last ned produktdatablad for LV430506 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Serie                        | Compact              |
| Produktspekter               | ComPact NSX100...250 |
| Produkt eller type komponent | Vern                 |
| Navn på vern                 | Micrologic 6.2 E     |
| Vernteknologi                | Elektronisk          |
| Applikasjon                  | Distribusjon         |
| Number of poles              | 3P                   |
| Polbeskrivelse               | 3t                   |
| Vernfunksjoner               | LSIG                 |
| Type nettverk                | AC                   |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz             |

## Komplementær

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar 9 innstillinger     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 63...160 A                    |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Justerbar                     |
| Termisk minne                                             | 20 min før og etter utkobling |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Justerbar 9 innstillinger     |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...10 x Ir                 |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Justerbar                     |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii       | Justerbar                     |
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig        | Justerbar                     |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg     | Justerbar                     |
| Jordfeilbeskyttelse                                       | Uten                          |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI        | Med                           |
| Skjermtype                                                | LCD display                   |
| Type måling                                               | Energimåler                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datakommunikasjon                | Vem og alarm innstillinger<br>Nettkvalitet<br>Tidstemplet historikk og hendelsestabeller<br>Energimåling<br>Maks/minimeter<br>Momentan og gjennomsnitts verdier<br>Gjennomsnitts strøm og effekt<br>Vedlikeholdsindikatorer |
| Lagring av elektriske data       | Vedlikeholdsindikatorer                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-2<br>UL 508                                                                                                                                                                                                    |
| Produktsertifikater              | Marine<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                                                                                                                           |
| Forpakning 1 vekt                | 561 g                                                                                                                                                                                                                       |
| Forpakning 1 høyde               | 9,8 cm                                                                                                                                                                                                                      |
| Forpakning 1 bredde              | 10,8 cm                                                                                                                                                                                                                     |
| Forpakning 1 lengde              | 15,2 cm                                                                                                                                                                                                                     |
| Enhetsstype forpakning 2         | S03                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall enheter forpakning 2      | 11                                                                                                                                                                                                                          |
| Forpakning 2 vekt                | 6,658 kg                                                                                                                                                                                                                    |
| Forpakning 2 høyde               | 30 cm                                                                                                                                                                                                                       |
| Forpakning 2 bredde              | 30 cm                                                                                                                                                                                                                       |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                           |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                             |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                          |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                        |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                          |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                                |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                                                                                                                                             |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                                                                                                   |