



## Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony Electromechanical Relays |
| Serie navn                   | Interface relay                  |
| Produkt eller type komponent | Plugg-inn relé                   |
| Kortnavn utstyr              | RXG                              |
| Kontakttype og sammensetning | 2 C/O                            |

## Komplementær

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Status LED                  | Med                                                                |
| Kontaktmateriale            | Sølv legering (AgSnO <sub>2</sub> In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) |
| Maximum contact resistance  | 100 mOhm                                                           |
| Utilisation coefficient     | 0,2                                                                |
| Mekanisk levetid            | 10000000 sykluser                                                  |
| Monteringsposisjon          | Alle posisjoner                                                    |
| Coil insulation class       | Klasse F                                                           |
| Operate time                | 20 ms                                                              |
| Release time                | 20 ms                                                              |
| Sikkerhet pålitelighet data | B10d = 100000                                                      |
| Farge på dekselet           | Standard                                                           |
| Lokal varslings             | Flag                                                               |
| Tiltrekkingskraft           | 0,8 N.m                                                            |
| Vekt                        | 0,02 kg                                                            |
| Enhetens utseende           | Komplett produkt                                                   |

## Miljø

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP40                                     |
| Beskyttelseskategori             | RT I                                     |
| Standarder                       | IEC 61810-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14 |
| Produktsertifikater              | UL<br>CSA<br>EAC<br>CE<br>DNV-GL         |
| Forurensningsgrad                | 2                                        |
| Overspenningskategori            | III                                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                              |
| Relativ fuktighet                | 10...85 %                                |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 221 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 34,5 mm |
| Forpakning 1 bredde         | 92,5 mm |
| Forpakning 1 lengde         | 86 mm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 221 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 3,5 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 8,3 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 9,1 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S01     |
| Antall enheter forpakning 3 | 200     |
| Forpakning 3 vekt           | 4,85 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 15 cm   |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                         |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|