



### Teknisk informasjon

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller type komponent | Kontakt        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 3P + E         |
| Type nettverk                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

### Komplementær

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert                                     |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet                                         |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                            |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 9 t                                             |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Sleeves: messing                                |
| Tilkoblinger                          | Hurtigkobling                                   |
| Kabelvernsnitt                        | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                         |
| Kabelens ytre diameter                | 21 mm                                           |
| Gjengetype                            | M25                                             |
| Vekt                                  | 0,3 kg                                          |
| Høyde                                 | 160 mm                                          |
| Bredde                                | 106 mm                                          |
| Dybde                                 | 145 mm                                          |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Blå                                             |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 750 °C conforming to IEC 60695-2-1              |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,260 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 1,190 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,900 dm |
| Forpakning 1 lengde | 1,600 dm |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|